

Toimivusdeklaratsioon

0009 EE-JAC-2020/01/14

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Jackon ThermiSol Fassaad 60 S

EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P5-DS(N)2-BS100-CS(10)60-WL(T)5

Tüübimärgistus, mille abil saab ehitustooted identifitseerida, nagu on sätestatud artikli 11 lõigus 4:

Jackon ThermiSol Fassaad 60 S

Tootja poolt ette nähtud toote kasutusotstarve või kasutusotstarbed, mis on määratletud kohaldatavas ühtlustatud tehnilises kirjelduses: ehituslik soojusisolatsioonitoode

Tootja nimi ja aadress, kus tootjaga ühendust saab võtta, nagu on sätestatud artikli 11 lõigus 5:

Jackon Finland Oy, Toravantie 18, 38210 Sastamala, Finland,

tel. +358 10 8419200 www.jackon.fi

Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem kooskõlas lisaga V:

Meetod 3

Ühtlustatud standardites määratletud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni kontrollimine:

Teavitatud asutus Eurofins/VTT Expert Services Oy (nr 0809) on läbi viinud tootetüübi määramise ja esmakatsetuse meetodi 3 kohaselt ning väljastanud katseprotokollid

Deklareeritud toimevõime:

Põhiomadused	Toimevõime		Ühtlustatud tehnilised kirjeldused
Tulekindlusomadused	Eurotuleklass	E	
Miilav tuli*			
Vee läbilaskvus	Veeimavus	WL(T)5	
Ohtlike ainete eraldumine sisekeskkonda*	Ohtlike ainete eraldumine		
Soojatakistus	Soojusjuhtivus	$\lambda_D = 0,039$	
	Paksuse lubatud hälve	T(2)	
	Paksus (mm)	Soojatakistus R	
	50	1,3	
	70	1,8	
	80	2,1	
	100	2,6	
	120	3,1	
	150	3,9	
	160	4,1	
	170	4,4	
	180	4,6	
	200	5,1	
	210	5,4	
	220	5,6	
	230	5,9	
240	6,2		
250	6,4		
270	6,9		
280	7,2		
300	7,7		
Veeauru läbilaskvus	Veeauru läbilaskvus	0,015-0,040 mg/(Pa·h·m)	
Survele vastupidavus	Survepinge 10 %	60 kPa	
Tõmbetugevus/	Paindetugevus	100 kPa	
Tulekindlusomaduste pikaajalise kestvuse nõrgenemine soojuse, ilmastikutingimuste ja vananemise tõttu	Pikaajalised kestvusomadused	Kinnitatud	
Soojustakistuse pikaajalise kestvuse nõrgenemine soojuse, ilmastikutingimuste ja vananemise tõttu	Pikaajalised kestvusomadused	Kinnitatud	

Survele pikaajalise vastupidavuse nõrgenemine vananemise tõttu	Survest tingitud materjali kahanemine	NPD	
--	---------------------------------------	-----	--

NPD = omadust ei ole määratletud; * katsemeetodit ei ole veel tootestandardisse lisatud

Eespool nimetatud toote toimivustasemed vastavad ülaltoodud toimivustasemetele. See toimivusdeklaratsioon on väljastatud lõigus 4 nimetatud tootja ainuvastutusel:

Tootja nimel allkirjastanud

Veli Ollila, tegevjuht



Sastamala 14.1.2020

Veli Ollila